



Беспроводной IP-телефон Wi-Fi WP822

WP822 — портативный IP-телефон Wi-Fi, который находит применение во многих компаниях и отраслях, включая розничную торговлю, логистику, образование, медицину и обеспечение безопасности. Это телефон бизнес-класса с двухдиапазонным модулем Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, передовой конструкцией антенн и поддержкой роуминга. Устройство может работать до 8 часов в режиме разговора, поддерживает технологию HD Voice, оснащено двумя микрофонами и кнопкой переключения приема-передачи (Push-To-Talk). Широкий набор функций, мобильность и надежность делают WP822 отличным решением для тех, кому нужно всегда оставаться на связи.



Двухдиапазонный модуль Wi-Fi, эффективная конструкция антенн и расширенная поддержка роуминга



Два SIP-аккаунта, две линии



HD Voice и два микрофона с поддержкой технологий AEC и Noise Shield



Аккумуляторная батарея 2000 мА·ч, 8 часов в режиме разговора, 200 часов в режиме ожидания



Встроенный модуль Bluetooth для подключения наушников



Настраиваемая кнопка Push-To-Talk



Разъем Micro USB и разъем 3,5 мм для гарнитур

Протоколы/стандарты	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A-запись, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Голосовые кодеки и возможности	Поддержка G.711μ/a, G.729A/B, G.722 (широкополосного), iLBC, Opus, внутрисполосного и внеполосного DTMF (в аудиосигнале, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, A/B, AGC, ANS
Wi-Fi	Да, встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц). Поддержка 802.11k/r/v (WPA2/WPA2-Enterprise)
Шифрование Wi-Fi	WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
Дисплей	ЖК-дисплей TFT, 2,4" (240 x 320)
Bluetooth	Да, встроенный модуль
Периферия	Три программируемые кнопки, набор номера, завершение вызова, громкая связь, телефонная книга, подсветка кнопок, датчик приближения, вибромотор, кнопка настройки громкости, кнопки навигации и акселерометр с настройкой жестов
Push-To-Talk	Настраиваемая кнопка Push-To-Talk
Дополнительные разъемы	Разъем 3,5 мм для гарнитуры, разъем Micro USB для зарядки, два микрофона, двухцветный светодиод для индикации ожидающего сообщения
Телефония	Удержание, перевод, переадресация, 3-сторонняя голосовая конференция, ожидание вызова, журнал вызовов (до 100 записей), загрузка телефонной книги (XML, до 500 записей), автонабор при снятии трубки, автоответ, гибкая настройка абонентских групп, персонализированные мелодии вызова, автоматическое переключение на резервный сервер при отказе, режим Push-To-Talk, LDAP
Безопасность	Пароли для пользователей и администраторов, проверка подлинности на базе MD5 и MD5-sess, файл конфигурации с 256-битным AES-шифрованием, SRTP, TLS, управление доступом к среде передачи на основе 802.1x
HD-аудио	Да (трубка и динамик), с поддержкой широкополосного звука и слуховых аппаратов
Качество обслуживания	Механизмы стандарта 802.11e (WMM) и уровня 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Языки	Английский, китайский, немецкий, французский, итальянский, португальский, русский, испанский и др.
Обновление/настройка	Обновление микропрограммы по TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS, массовая настройка с помощью зашифрованного файла конфигурации XML, ручная загрузка
Питание и энергоэффективность	В комплект поставки входит универсальный адаптер питания Вход: 100–240 В переменного тока; выход: +5 В постоянного тока, 1 А (5 Вт) Литийонная батарея 2000 мА, 200 часов в режиме ожидания, 8 часов в режиме разговора
Физические характеристики	Размеры трубки: 164 x 52 x 25,8 мм Размеры зарядной станции: 77,9 x 81,2 x 38,2 мм Вес трубки: 185,9 г Вес трубки в упаковке (без краткого руководства): 422,6 г
Температура и влажность	Рабочая температура: от 0 до 45 °С; рабочая влажность: от 10 до 90 % (без конденсации); температура хранения: от –20 до 60 °С; влажность при хранении: от 10 до 90 % (без конденсации)
Содержимое упаковки	Трубка, универсальный адаптер питания, зарядная станция, зажим для крепления на ремень, одна литийонная батарея, краткое руководство
Совместимость	FCC, CE, RCM, IC, UKCA