



*Версия 1.0
Январь 2024*

**Телефон iTone LTE 400 VAP
Технические характеристики**

1. Описание

1.1 Название продукта

Тип	Стационарный GSM/3G/4G телефон
Модель	LTE 400 BAP
Бренд	iTone
Цвет	черный
Артикул	GSLTE 400 BAP
Внешняя антенна	В комплекте
Разъем питания	Джек / MicroUSB

Адаптер питания (In / Out)	100-240V / DC5V 0.5A
Батарея (тип/емкость)	Li-ion перезаряжаемая 3.7V 1000 mAh
Габариты устройства (Д x Ш x В)	190 x 160 x 70 мм
Вес	750 гр
Размеры упаковки	225 x 210 x 72 мм
Транспортная упаковка	20 коробок с телефонами / 470 x 380 x 440 мм
Сертификация	EAC

1. Описание продукта

Основные функции	Поддержка диапазонов 2G 900/1800MHz и 850/1900MHz 3G: 1.8 4G: FDD 1.3.7.8.20.28AB TDD: 38
	Отображение даты, времени на экране
	Функция определения номера
	Хранение 80 записей о пропущенных, исходящих или входящих вызовах
	Хранение номеров в телефоне - до 100 контактов
	Хранение номеров на SIM (емкость зависит от SIM карты) до 100 номеров
	Прием и отправка SMS на русском языке
	16 рингтонов и 6 звуков для уведомления
	15-уровней регулировки громкости
	Режим громкой связи и функция повторного набора
	Возможность использования в качестве модема через USB
	Регулировка громкости трубки и громкой связи
Физические характеристики	Адаптер питания: 110 – 240 В 50/60Hz 0.5A
	Габариты : 190 x160x 70 мм
	Вес: 750 гр
	Температура использования: -10°C ~ +50°C
	Допустимая влажность: 10% ~ 95%
	Температура хранения от -20° С до 60° С
Допустимое давление: 86 ~ 106kPa	




1. Описание продукта

1.2 Функции (продолжение)

Технологические параметры	Встроен Bluetooth и Wi-Fi модуль (для функции точки доступа)
	FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28/B20 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8
	Carrier spacing: 200kHz
	Максимальная мощность: 2 Вт (900 МГц), 1 Вт (1800 МГц);
	Входящий диапазон: 62dB
	Чувствительность: > -104 дБм
	Макс FRE девиация: ± 0.1 ppm
	Phase error: < 5°RMS
	FRE optional: > +9dBc @ 200kHz
	Допустимое напряжение: AC220V 50Hz
	Адаптер: 5V/500mA
	Доступ в интернет: Есть; Пиковая скорость до 85,6 кбит/с
	Типы установки: Горизонтальная и вертикальная. С возможностью крепления на стену.
	Батарея: Перезаряжаемая 3.7V 1000mAh

2. Состав упаковки

2.1 Список

#	Name	Description	Photo
1	Телефон	iTone LTE 400 BAP	
2	Переходник для антенны (в зависимости от поставки) TNC-M – SMA-F	(доступен для заказа отдельно)	
3	Трубка	iTone LTE 400 BAP трубка RJ9	
4	Пакет для трубки	Материал: пластик Цвет: прозрачный размер: 165 x 45 x35 мм	

2. Состав упаковки

2.1 Список

#	Название	Описание	Фото
5	Витой шнур	Провод для трубки и телефона Цвет: черный Размер: 2,7 метра	
6	Пакет для шнура	Материал: пластик Цвет: прозрачный Размер: 110 x 180 x 0.3 мм	
7	Адаптер питания	Вход: AC 100-240V 0.25A Выход: DC 5В 500mA	
8	USB кабель MicroUSB	Для зарядки и обновления ПО Цвет: черный Размер: 1.5 м	


2. Состав упаковки

2.2 Бумажные материалы

#	Имя	Описание	Фото
9	Коробка	Материал: Плотный картон Размер: А6	
10	Руководство эксплуатации	по Материал: Бумага	

2. Подключаемые компоненты

2.3 Аксессуары

#	Имя	Описание	Фото
11	Батарея	Li-ion Перезаряжаемая 3.7В. Емкость: 1000mAh	
12	Внешняя антенна	GSM850/900/1800/1900/2100MHz Усиление: 3.5 дБ	