



Референс

ATN544051

Страна производитель

Россия

Бренд

Systeme Electric

Описание

2-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, IP54, АНТРАЦИТ

Доп. описание

Выключатель 2-клавишный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Элегантный цвет антрацит гармонично впишется в любую обстановку.

Совместимые референсы 5

ATN544026 - РОЗЕТКА двойная с з/к,шт 16А,IP54,АНТРАЦ



ATN544045 - РОЗЕТКА с з/к и шт 16А, IP54, АНТРАЦИТ



ATN544070 - БЛОК:РОЗ.з/к,шт.16А,ВЫК.1-к.10А,IP54,АНТ



ATN544011 - 1-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, IP54, АНТРАЦИТ



ATN544019 - ATLASDESIGN PROFI IP54 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2хсх.4, АНТРАЦИТ



Сертификаты 4

Наименование	Действует с	До
UZ.SMT.01.0026.75482963	04.03.2022	04.03.2025
ЕАЭС RU C-RU.AT21.B.00092_21	08.09.2021	07.09.2026
ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.37630_21	07.09.2021	06.09.2026
UZ.SMT.01.0103.117076789	05.09.2024	05.09.2027

Полезные материалы 4

Наименование	Дата обновления	Тип	Размер
Каталог электроустановочных изделий 2024	03.05.2024	Каталог	88.32 MB

Каталог для дизайнеров 2024	31.05.2024	Каталог	9.53 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric	16.09.2024	BIM модель	303.83 MB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54	11.11.2023	Техническая документация	387.34 KB

Логистические данные Брутто

Тип упаковки	Уровень	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Штрихкод	Длина	Ширина	Высота	Ед. изм. размера	Вес	Ед. изм. размера
BB1	2		12	шт.	13606482044781	37.2	18.6	8	см.	1.193	кг.
P12	4		1728	шт.		120	80	114.6	см.	199.157	кг.
CAR	3		96	шт.	23606482044788	38.4	38.4	33.2	см.	10.065	кг.
PCE	1		1	шт.	3606482044784	20	12.5	5.7	см.	0.089	кг.

Логистические данные Нетто

Ширина	60 мм
Высота	72 мм
Глубина	55 мм

Основные характеристики

Комплектация изделия	изделие в сборе
Цветовой оттенок	антрацит
Область применения	освещение
Номинальный ток	10 А в 250 В Переменный ток 50 Гц
Серия	AtlasDesign
Тип продукта	выключатель
Режим фиксации	винты

Дополнительные характеристики

Относительная влажность	60-60 %
Тип покрытия	матовый
Материал	термопласт

Количество клавиш	2
Тип монтажа	открытый
Длина зачистки проводов	11 мм
Исполнительное устройство	клавиша
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Рабочая температура окружающей среды	-25-35°C
Емкость зажимного соединения	1...2.5 мм ² для жесткий кабель(и) 1...2.5 мм ² для гибкий кабель(и)
Температура окружающей среды при хранении	-25-40°C
Функции выключателя	2 1-полюсн. на 1 направление

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости ik	IK08
Степень защиты ip	IP54