



**Референс**

**ATN540111**

Страна производитель

Россия

Бренд

Systeme Electric

Описание

1-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, IP54, БЕЛЫЙ

Доп. описание

Выключатель 1-клавишный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет гармонично впишется в любую обстановку.

## Совместимые референсы 5



**ATN540145** - РОЗЕТКА с з/к и шт 16А, IP54, БЕЛЫЙ



**ATN540113** - 1-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подств 10 АХ, IP54, БЕЛ



**ATN540119** - ATLASDESIGN PROFI IP54 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2хсх.4, БЕЛЫЙ



**ATN540126** - РОЗЕТКА двойная с з/к, шт 16А, IP54, БЕЛЫЙ



**ATN540170** - БЛОК: РОЗ. з/к, шт. 16А, ВЫК. 1-к. 10А, IP54, БЕЛ

## Сертификаты 4

| Наименование                                   | Действует с | До         |
|--|-------------|------------|
| <a href="#">UZ.SMT.01.0026.75482963</a>        | 04.03.2022  | 04.03.2025 |
| <a href="#">ЕАЭС RU C-RU.AT21.B.00092_21</a>   | 08.09.2021  | 07.09.2026 |
| <a href="#">ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.37630_21</a> | 07.09.2021  | 06.09.2026 |
| <a href="#">UZ.SMT.01.0103.117076789</a>       | 05.09.2024  | 05.09.2027 |

## Полезные материалы 4

| Наименование   | Дата обновления | Тип     | Размер   |
|--|-----------------|---------|----------|
| <a href="#">Каталог электроустановочных изделий 2024</a> | 03.05.2024      | Каталог | 88.32 MB |

|   |            |                          |           |
|---|------------|--------------------------|-----------|
| Каталог для дизайнеров 2024                               | 31.05.2024 | Каталог                  | 9.53 MB   |
| Электроустановочные изделия производства Systeme Electric | 16.09.2024 | BIM модель               | 303.83 MB |
| Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54        | 11.11.2023 | Техническая документация | 387.34 KB |

## Логистические данные Брутто

| Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Ед. изм. | Штрихкод       | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. размера | Вес     | Ед. изм. размера |
|--------------|---------|----------|--------|----------|----------------|-------|--------|--------|------------------|---------|------------------|
| P12          | 4       |          | 1728   | шт.      |                | 120   | 80     | 114.6  | см.              | 193.973 | кг.              |
| BB1          | 2       |          | 12     | шт.      | 13606481094671 | 37.2  | 18.6   | 8      | см.              | 1.157   | кг.              |
| PCE          | 1       |          | 1      | шт.      | 3606481094674  | 20    | 12.5   | 5.7    | см.              | 0.086   | кг.              |
| CAR          | 3       |          | 96     | шт.      | 23606481094678 | 38.4  | 38.4   | 33.2   | см.              | 9.777   | кг.              |

## Логистические данные Нетто

|         |       |
|---------|-------|
| Ширина  | 60 мм |
| Высота  | 72 мм |
| Глубина | 55 мм |

## Основные характеристики

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Область применения   | освещение                         |
| Номинальный ток      | 10 А в 250 В Переменный ток 50 Гц |
| Тип продукта         | выключатель                       |
| Цветовой оттенок     | Белый (RAL 9003)                  |
| Режим фиксации       | винты                             |
| Комплектация изделия | изделие в сборе                   |
| Серия                | AtlasDesign                       |

## Дополнительные характеристики

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Тип покрытия                         | матовый  |
| Длина зачистки проводов              | 11 мм    |
| Рабочая температура окружающей среды | -25-35°C |

|   |  |
|---|--|
| Количество клавиш                         | 1  |
| Емкость зажимного соединения              | 1...2.5 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель(и) 1...2.5 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель(и) |
| Относительная влажность                   | 60-60 %  |
| Форма отвертки                            | Pozidriv No 1  |
| Тип монтажа                               | открытый   |
| Функции выключателя                       | 1-полюсн. на 1 направление   |
| Температура окружающей среды при хранении | -25-40°C   |
| Исполнительное устройство                 | клавиша  |
| Материал                                  | термопласт   |

## Гарантия на оборудование

|          |   |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
|----------|---|

## Условия эксплуатации

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Степень защиты ip         | IP54 |
| Степень ударостойкости ik | IK08 |